STONKAM®
a better vision for the world

Система мониторинга состояния водителя



—— Модель: DMS51N ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【Обнаружение поведения и оповещение】 Обнаружение усталости и отвлечения водителя (разговор по телефону, курение, непристёгнутый ремень, отсутствие маски, питьё воды, отсутствие водителя), а также перекрытия объектива камеры и попытки обхода с помощью инфракрасных блокирующих очков.

【Идентификация личности】 Распознавание и аутентификация лица водителя с поддержкой до 400 профилей пользователей.

【Работа в любых погодных условиях】 Высокая адаптивность к окружающей среде для непрерывной работы 24/7 независимо от погоды и освещённости.

【Подключение Wi-Fi】 Поддержка внешнего Wi-Fi для удобного подключения к точке доступа мобильного телефона и настройки параметров.

【Прочная и надёжная конструкция】 Защита IP65 от воды, пыли и ударов для надёжной работы на открытом воздухе.

【Высокая совместимость】 Выход Ethernet RJ45 с поддержкой сетевых протоколов RTSP и ISO 17215 для гибкой интеграции в систему.

【Встроенный LCD-экран】 Просмотр сигналов тревоги в реальном времени непосредственно на устройстве без внешних мониторов.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Сенсор изображения	1/4" CMOS OV9281	
Частота кадров	25	30
Эффективные пиксели	1280 (H) x 720 (V)	
Размер пикселя	3 μm x 3 μm	
Система синхронизации	Внутренняя	
Разрешение	720P	
Гамма-коррекция	0.45	
Автоматическая регулировка усиления (AGC)	Авто	
Баланс белого	Авто	
Компенсация задней засветки (BLC)	Авто	
Динамический диапазон	81dB	
Электронный затвор	1/30 (1/25) ~ 1/50 000 с	
Рабочая температура	–20℃ ~ +70℃, отн. влажность макс. 95%	
Температура хранения	–30℃ ~ +80℃, отн. влажность макс. 95%	
Минимальная освещённость	0 лк	
Источник питания	DC10 ~ 32V	
Потребляемая мощность	6W ~ 7W	
Класс водонепроницаемости	IP65	
Аудио	Звуковая сигнализация (зуммер)	
Угол обзора	Горизонтальный: 55°, вертикальный: 34°	
Подогрев	Нет	
Режим изображения	□ Зеркальное □ Прямое ☑	

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

	Зеркальное/прямое (переключаемое)

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com