STONKAM®
a better vision for the world

1080P ночного видения IP камера



—— Модель: ADA900 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【Интеллектуальное управление общественным транспортом】 Установка бортового видеорегистратора для получения данных о пассажиропотоке в реальном времени позволяет осуществлять интеллектуальное планирование движения транспортных средств, интеллектуальный анализ пассажиропотока, предупреждение о продаже билетов, планирование маршрутов и другие функции управления общественным транспортом.

【Встроенный алгоритм】 Алгоритм интегрирован в камеру, по сравнению с другими решениями на рынке , которые необходимо иметь дело с алгоритмом в MDVR, есть значительное улучшение в точности обнаружения и обнаружения частоты кадров, алгоритм частоты кадров до 30 к/с, точность может достигать 98%.

【Выход тревоги】 Поддержка выхода тревоги, при перегрузке, перегрузке дверей вверх и вниз и т.д. может быть выведен на монитор или MDVR сигнал тревоги, для усиления контроля пассажиропотока автобуса, чтобы помочь избежать аварийных ситуаций.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Рабочая температура	-20 ~ 70℃ относительная влажность 95% МАКС.
Температура храниеня	-30 ~ 80℃ относительная влажность 95% МАКС.
Водонепроницаемый Рейтинг	IP66K
Устройства отражения	1/2.9" CMOS
FPS	2~30
Эффективный пиксель	1920 (H) x 1080 (V)
Размер пикселя	2.8 μm x 2.8 μm
Система сканирования	Прогрессивное сканирование
Форма синхронизации	Внутренняя синхронизация
Динамический диапазон	81dB
Разрешение Основного Потока	D1/720P/960P/1080P
Разрешение Вторичного Потока	CIF/D1
Формат аудио	G.711A/G.711U
AGC	Auto
Баланс белого	Auto
BLC	Auto
электронный затвор	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 Seconds
Минимальное освещение	0.1 Lux
Источник питания	DC12V / IEEE 802.3af POE
Аудио	Yes

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Угол обзора	120°

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com