STONKAM®
a better vision for the world

Камера мониторинга грузового пространства



—— Модель: ADA38N ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

【Мониторинг грузового пространства】 Интеллектуальные камеры осуществляют контроль в реальном времени, точно определяя свободные зоны с помощью технологии компьютерного зрения для оперативной оценки заполнения.

【Оценка заполненности пространства】 Интеллектуальный расчет загрузки грузового отсека помогает оптимизировать использование пространства, повышая коэффициент полезной загрузки транспортного средства.

【Система оповещения】 Мгновенное оповещение о нарушениях для предотвращения краж и незаконной перевозки людей.

【Управление автопарком】 Совместимость с видеорегистраторами STONKAM AI 4G и MDVR, запись HD-видео, передача данных о транспорте и загрузке в реальном времени для комплексного контроля "водитель-транспорт-маршрут-груз".

【Поддержка протоколов】 Работа с RTSP/ONVIF/ISO-17215, стабильная передача видео для любых логистических задач.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Рабочая температура	-20 ~ 70℃ относительная влажность 95% МАКС.
Температура храниеня	-30 ~ 80℃ относительная влажность 95% МАКС.
Водонепроницаемый Рейтинг	IP69K
Устройства отражения	1/2.9" CMOS
FPS	2~30
Эффективный пиксель	1920 (H) x 1080 (V)
Размер пикселя	2.8 μm x 2.8 μm
Система сканирования	Прогрессивное сканирование
Динамический диапазон	81dB
Разрешение Основного Потока	D1/720P/960P/1080P
Разрешение Вторичного Потока	D1
AGC	Auto
Баланс белого	Auto
BLC	Auto
электронный затвор	1/25 (1/30) ~ 1/50,000 Seconds
Минимальное освещение	0.01 Lux
Источник питания	DC 10~32V
Сетевой протокол	RTSP/ONVIF/ISO-17215
Угол обзора	Горизонтальный: 140°
	Вертикальный: 75°
	Панорамный вид: 200° (горизонтальный)
Расстояние обнаружения	Вертикальный боковой обзор: 0,5~30 м
	Горизонтальный узкий угол: 0,5~30 м
	Горизонтальный широкий угол: 0,5~20 м
	Нижний обзор: 8 м/10 м

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com