STONKAM®
a better vision for the world

Камера для вилочного погрузчика с лазерным позиционированием 1080P HD



—— Модель: FHD814P ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【1080P HD】 Камера использует 1080P CMOS датчик сбора изображения, поставляется со светодиодным дополнительным светом для четкого просмотра рабочей ситуации.

【Лазерное позиционирование】 Встроенная лазерная линия позиционирования, которая помогает водителю точно контролировать движение вилки, чтобы избежать повреждения груза."

【70 ° Угол обзора】 Расширить видимость работы и уменьшите слепые зоны."

【Магнитная оболочка】 Нет проводки, сразу работать при питания, экономия времени и усилий."

【Водонепроницаемый и ударопрочный】 IP69K водонепроницаемая, пыленепроницаемая и ударопрочная, прочная, гарантирует высококачественный эффект изображения

【Пробитый объектив】 Небольшое наружное стекло объектива способно хорошо защитить объектив от столкновения внешних объектов, таких как древесные опилки, и эффективно продлить срок службы продукта.

【Мини размер】 Камера миниатюрная и может быть легко установлена на тонкой руке вилочного погрузчика.

【Сильфонная проволока】 Сильфонная конструкция проволоки, противоударная, повышает долговечность проволоки.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Image Device	1/2.9"
Frame Rate	25/30
Effective Pixels	1920 (H) x 1080 (V)
Pixel Size	2.8 μm x 2.8 μm
Scanning System	Progressive Scanning
Sync. System	Internal
Resolution	1080P
Video Output	1.0Vp-p, 75Ohm
Gamma Consumption	Auto
AGC	Auto
BLC	Auto
Dynamic Range	81dB
Electronic Shutter	1/30（1/25）～1/50,000 Seconds
Operating Temp. & Humidity	–20℃ ~ +70℃, RH95%MAX.
Storage Temp. & Humidity	–30℃ ~+ 80℃, RH95%MAX.
Minimum Illumination	0Lux
Power Supply	DC10-32V
Power Consumption	1.7 ~ 2.2W
Night Vision Distance	NO IR LED
Waterproof Rating	IP69K
Audio	No
Viewing Angle	Horizon：70° Vertical：39°
Heater	No

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

IR-Cut Function	No
Image Mode	Normal

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com