STONKAM®
a better vision for the world

7" HD водонепроницаемый сенсорный монитор с квадратором



—— Модель: HD140D ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

- Водонепроницаемый уровень: IP66
- Поддержка емкостного сенсорного экрана, работы с меню значков и жестов
- Поддержка 4-канального входа HD-камеры(1080P@30fps / 1080P@25fps / 720P@30fps / 720P@25fps), и все камеры показывают на одном экране
- Поддержка форматов камеров: PAL / NTSC
- Режим дисплея поддерживает одно изображение, два изображения, три изображения, и четыре изображения
- Эффект изображения каждого канала можно настраивать отдельно, и он поддерживает нормальное, зеркальное и перевернутое отображение
- 5 входов линии триггера, определение линии триггера, задержка триггера и приоритет могут быть настроены произвольно
- Поддержка автоматического сканирования, можно выбирать канал сканирования и время сканирования
- Можно установить вспомогательную линию для парковки, которая может быть отрегулирована и откалибрована по желанию
- Поддержка 60-уровневой ручной регулировки для яркости подсветки и 3-уровневая автоматическая регулировка внешнего освещения
- Поддержка нескольких языков
- 10-32 В широкий вход напряжения, поддержка 12 В или 24 В автомобильного аккумулятора
- Простая установка, удобное управление и новые функции

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Формат системы	PAL/NTSC
Разрешение	1024x3(RGB)x600
Яркость	600 cd/m²
Контрастность	700:1
Угол обзора	U: 85°/ D: 85°, R/L: 85°
Соотношение сторон	16:9
Рабочая температура	-20~+70℃
Температура хранения	-30~+80℃
Потребляемая мощность	Max.25 Вт
Питание камеры	Max.4x600mA,12V
Источник питания	10V-32V
Шаг расположения точек	0.1506(H)x0.1432(V)
Видеовход	4 CH: пиковое значение: 1Vp-p. Импеданс: 75 Ом
Аудиовход	4 CH: пиковое значение: 1Vp-p. Импеданс: 4,7 кОм
Пропускание сенсорного экрана	>=80%
Рабочее давление	10~110g
Время отклика	<10ms

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com