STONKAM®
a better vision for the world

9-дюймовый монитор высокого разрешения с четырьмя окнами, видеодисплей реверсивного изображения грузовиков и автобусов



—— Модель: HD146D ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

- IPS-экран - HD IPS-экран, высокое разрешение, высокая яркость
- Многоконный режим — поддерживает вход 4 каналов камеры высокой четкости, режим дисплея экрана поддерживает одиночное окно, двойное окно, тройное окно, четыре окна, Y режим, H режим, и PIP режим и т. д..
- Функция зеркала — Эффект изображения каждого канала можно настроить индивидуально, поддерживается горизонтальное зеркальное отображение, вертикальное переворачиваное отображение.
- Широкое напряжение - широкое входное напряжение 10-32 В, поддержка автомобильного аккумулятора 12 В или 24 В, уменьшение проблем с несоответствием напряжения, подходит для различных сценариев, таких как внутренние / внешние системы безопасности, мониторинг различных транспортных средств и судов.
- Реверсивная линия маркировки - можно установить реверсивную линию маркировки, которую можно регулировать и калибровать произвольно
- Регулировка подсветки — яркость подсветки поддерживает 60-уровневую ручную регулировку и 2-уровневую автоматическую регулировку окружающего освещения.
- Сенсорные кнопки — поддержка емкостного сенсорного экрана; управление меню на основе значков; сенсорный экран поддерживает несколько операции с помощью жестов.
- Несколько языков — поддерживает несколько языков, которые можно настроить в соответствии с потребностями пользователя.
- Несколько форматов — вход камеры поддерживает несколько форматов: 1080P30 / 1080P25 / 720P30 / 720P25 / PAL / NTSC
- Автоматическое сканирование - поддержка автоматического сканирования, свободный выбор канала сканирования и времени сканирования
- Функция триггера - вход 5 триггерных линий, определение триггерной линии, задержка и приоритет триггера могут быть настроены произвольно
- Другие функции - простая установка, удобная опирация и новые функци

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Разрешение	1024x3(RGB)x600
яркость	650 cd/m²
Контрастность	800:1
Угол обзора	U: 85°/ D: 85°, R/L: 85°
Соотношение сторон	16:9
Рабочая Температура	-20~+70℃
Температура хранения	-30~+80℃
Потребляемая мощность	Макс. 15 Вт (когда камера не подключена)
питание камеры	максимум. 4×600 мА, 12 В
Источник питания	10V-32V
видео вход	4 CH
аудио вход	4 CH

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com