STONKAM®
a better vision for the world

Высококачественный 12.3-дюймовый трехсекционный автомобильный дисплей



—— Модель: HD250D, FHD685, FHD410 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【 Мониторинг слепых зон 1080P】 Поддерживает вход с 3CH 1080P камер, одновременное горизонтальное отображение на трехсекционном экране

【Автомобильный видеорегистратор и монитор в одной системе】 серьезное обновление автомобильного монитора! Благодаря функциям записи и воспроизведения он поддерживает различные режимы записи; встроенный G-сенсор, поддерживает запись сигнала тревоги при обнаружении столкновения G-сенсором; эти функции могут защитить вас от необоснованного ущерба и ответственности в критические моменты.

【Выход изображения за 3s】 Быстрое включение, изображение и видеозапись начинается за 3S после питания.

【HD IPS-экран】 Высокое контраст, высокая яркость. Восстановить истинные цвета, представлять более четкое, яркое и тонкое изображение.

【Замена традиционного зеркала заднего вида】 Оно решает проблемы такие, как плохая видимость ночью, от дождя, снежной или туманой погоды, а также сильное отражение, с которыми сталкивается традиционное зеркало.

【Безопасность данных】 интервальную запись ACC, защиту от отключения суперконденсатора для предотвращения потери видеоданных.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Размер LCD	12,3"
Разрешение	1920x 3 (RGB) x 720
Яркость	1000 cd/m²
Контрастность	1000：1
Угол обзора	U: 85°/ D: 85°, R/L: 85°
Соотношение сторон	24:9
проход	3 камеры, поддержка нескольких разрешений (1080P25/1080P30)
SD-карта Макс	2*512G
Рабочая температура	-20~+70℃, относительная влажность 90% МАКС
Температура хранения	-30~+80℃, относительная влажность 90% МАКС
Потребляемая мощность	Макс. 32 Вт (с камерой)
Источник питания	10V-32V
Ударопрочный класс	ISO 16750-3 2012 (2.13G)

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com