STONKAM®
a better vision for the world

Интеллектуальная система панорамного мониторинга 360° для вилочных погрузчиков



—— Модель: BVA18P, HD287D, FHD808, PSA27P ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

【4-канальная система кругового обзора 360° 】 Четыре широкоугольные HD-камеры объединяют изображение, обеспечивая полный круговой обзор 360° без слепых зон.

【 Автоматическая калибровка 】 программное обеспечение автоматически калибрует и поддерживает автоматическую коррекцию по горизантальности, экономя время и усилия

【Обнаружение пешеходов и транспортных средств】 Контроллер оснащён встроенной вычислительной мощностью. Каждая камера охватывает область обнаружения более 10 метров, обеспечивая ИИ-обнаружение и 360° предупреждение о столкновениях. Поддерживается поуровневый вывод сигналов тревоги (L1, L2), которые могут быть интегрированы с системой управления погрузчиком для отображения скорости или вмешательства в управление.

【 Удаленное управление транспортным средством 】 можно подключить к платформе через сеть 4G для удаленного управления транспортным средством

【Радарное обнаружение 】В сочетании с ультразвуковыми радарами в реальном времени отображается расстояние до объектов, обеспечивая многослойную защиту.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

видео вход	Макс. 6 каналов × 1080P AHD (25/30) кадров в секунду
видео выход	1-CH 1080P AHD/VGA/CVBS(D1)/RTSP
Вход триггера	1-канальный обратный триггер, 1-канальный обратный триггер, 1-канальный правый триггер, триггер 1/2/3 являются расширенными входными триггерами для определяемых пользователем настроек
ТВ система	PAL /NTSC
Хранилище	Макс. 1×512G SD-карта+1×2T SSD-карта
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
Язык	Английский, французский, немецкий, голландский, китайский
Источник питания	10-32В
Рабочий ток	<2A/12В
Рабочая температура	-20℃ ~ 70℃
Температура хранения	-40℃ ~ 85℃
Рабочая влажность	10%-95%

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com