STONKAM®
a better vision for the world

360° 3D панорамная-радарная система обнаружения слепых зон вождения



—— Модель: BVA17, HD263D, FHD808, BSA59 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

- Соответствует нормам UN ECE R151+R159 (BSIS+MOIS) Устраняет боковые и передние слепые зоны.
- 1080P вход и выход высокой четкости, 1080 P изображение высокой, хорошая производительность в реальном времени, задержка отображения составляет только 150 мс.
- Автоматическая калибровка выполняется за 1 минуту, экономя время и силы.
- Разнообразные углы обзора, отображение 3 D / 2D можно переключать по желанию, и горизонтальный или вертикальный экран можно переключать по желанию, чтобы удовлетворить различные потребности,
- Функция записи: 2 * 128 G SD-карта, поддержка суперконденсатора, защита записи последней секунды
- Встроенные алгоритмы ИИ с LDW + FCW + BSD с обеих сторон, обнаружение и предупреждение о отклонении от полосы движения, столкновении с передной машины, обгоне или параллельном движении вокруг автомобиля.
- 3D-эффект поддерживает супезеркало заднего вида, полное покрытие полосы движения, более безопасное высокоскоростное слияние.
- Быстрое отображение при режиме одного изображения, высокая плавность, низкая задержка, экономия времени ожидания.
- Поддержка видеовыхода высокой четкости RTSP, задержка 200 мс, стороннее оборудование может быстро получить видеопоток.
- Она может быть оснащена 12-канальным ультразвуковым радаром для полного покрытия автомобиля, поддерживает наложение видео и звука в реальном времени и активно предупреждает водителя об избежании препятствий и других потенциальных опасностей.
- Поддержка дополнительной камеры IPC, предоставляет более широкие применения.
- Внешняя ИИ камера для обнаружения пешеходов может быть подключена, максимальная вычислительная мощность может достигать 8T, что может обеспечить всестороннее обнаружение вокруг автомобиля, дальность обнаружения может достигать 10 метров
- Рабочая температура: -20 ℃ ~ 70℃ , над ё жная работа .
- Отличная функция ночного видения: все ещё нармально работает при яркости ниже 0,1 люкс, инфракрасный свет не требуется.
- Функция GPS -отслеживание опционально
- Подержка 12-канального радиолокационного обнаружения

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

- Расстояние обнаружения радарного зонда до 5 м, и отображает в реальном времени

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

360° Система визуализации с круговым обзором:

Видео вход	Макс.4CH × 1080P A Датчик ускорения (25/30) FPS
Стиль отображения	2D/3D
Разрешение	1080P
Частота кадров	25/30
хранилище	Макс. 2 * 512G SD-карта
Кодирование сжатия	Макс. 4CH 1080P кодирование H.264
битах	4 МБ/2 МБ
Источник питания	10-32В
Диапазон рабочего напряжения внешнего триггерного сигнала	10-32В
Рабочий ток	<2A/12В
Рабочая Температура	-20℃ ~ 70℃
Температура хранения	–40℃ ~ +85℃
Рабочая влажность	10%-90%

Система визуального ультразвукового радара заднего хода:

Пункт	BS-A09	
Система	IC	Altera Cyclone IV、ADI
Видео	Формат системы	PAL/NTSC
	Выход CVBS	1CH 4 pin авиационный разъем для PAL / NTSC
	стандарт видео	PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Радар	Расстояние обнаружения	0,60 м --- 5,00 м (2 фута 0 дюймов --- 16 футов 6 дюймов)
	Лучшее расстояние обнаружения	0,60 м --- 3,00 м (2 фута 0 дюймов - 10 футов в дюймах)
	Единица Дисплея	M или FT (Выбирательный)
	Количество датчиков	6 шт. или 12 шт
	Цвет датчиков	Черный (по умолчанию)
	Ультразвуковая частота	40 кГц ± 1,5 кГц
	Размер	⌀ 35 мм, L = 33 мм
Сигнализация	Выход сигнализации	гудок
Триггер	Вход триггера	Высокоактивный (DC 10-32V)
	Выход триггера	Подключиться к GND, если активен, плавать при неактивном
Интерфейс	Видеовход	1 CH
	Видеовыход	1 CH
	Вход триггера	1 CH
	Выход триггера	1 CH
	Выход зуммера	1 CH
	Вход для радара	6 шт. или 12 шт
Электрические спецификации	Источник питания	DC 10-18V
	Рабочая температура. & влажность	-20 ~ 70 относительная влажность 90%MAKC
	Входной импеданс	75 Ом
	Выходное напряжение видео сигнала	Выход 1Vpp CVBS

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com