STONKAM®
a better vision for the world

1080P 2.4 ГГц Цифровая беспроводная камера для вилочного погрузчика



—— Модель: HDW814P ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【1080P HD】 Камера использует 1080P CMOS датчик сбора изображения, поставляется со светодиодным дополнительным светом для четкого просмотра рабочей ситуации.

【Расстояние передачи 120 м】 Сигнал стабильный, дальность беспроводной передачи до 120 метров."

【Лазерное позиционирование】 Встроенная лазерная линия позиционирования, которая помогает водителю точно контролировать движение вилки, чтобы избежать повреждения груза."

【62 ° Угол обзора】 Расширить видимость работы и уменьшите слепые зоны."

【Магнитная оболочка】 Нет проводки, сразу работать при питания, экономия времени и усилий."

【Водонепроницаемый и ударопрочный】 IP69K водонепроницаемая, пыленепроницаемая и ударопрочная, прочная, гарантирует высококачественный эффект изображения

【Беспроводное питание】 Не требуется дополнительная установка проводки питания, она может питаться от внешней мобильной батареи."

【Пробитый объектив】 Небольшое наружное стекло объектива способно хорошо защитить объектив от столкновения внешних объектов, таких как древесные опилки, и эффективно продлить срок службы продукта.

【Мини размер】 Камера миниатюрная и может быть легко установлена на тонкой руке вилочного погрузчика.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Устройства отражения	1/2.9" CMOS
Эффективные пиксели	1920 (H) x 1080 (V)
Отношение сигнал шум	38
Баланс белого	Авто
BLC	Авто
Динамический диапазон	81dB
Рабочая частота	2408МГц–2478 МГц
Расстояние передачи	120 м
Чувствительность приемника	-78dBm
Декодирование видео	H.264
Мощность передачи	FCC：≤26dBm CE：≤20dBm MIC：≤10dBm
Метод расширенного спектра	FHSS
Задержка	130 мс
Битрейт RF	12 Мбит / с
Рабочая Температура	–20 ℃ ~ 70 ℃, относительная влажность 95% МАКС.
Температура хранения	–30 ℃ ~ 80 ℃, относительная влажность 95% МАКС.
Минимальное освещение	0Lux/0.1Lux
Источник питания	10-32 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Днём: 1,8–2,5 Вт Ночью: 3,6–4,3 Вт
Расстояние ночного видения	3-5m
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Звук	нет
Угол обзора	62°
Нагревание	нет
Функция IR-Cut	нет
Режим изображения	Зеркальное / Нормальное

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com