STONKAM®
a better vision for the world

Беспроводная система мониторинга погрузчиков с ИИ



—— Модель: HDW277RS, HDW814P, HDW871, AC594 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

【AI-функции】 Встроенные алгоритмы искусственного интеллекта поддерживают обнаружение поддонов, лазерное позиционирование с автоматическим управлением подсветкой, а также распознавание пешеходов и транспорта. Это позволяет оператору точно выравнивать вилы, избегать столкновений и повышать общую производительность.

【Функция записи】 Монитор поддерживает циклическую запись на 4 канала, запись по тревоге и локальное воспроизведение. Поддерживаются Micro SD-карты объёмом до 128 ГБ.

【Дальний диапазон передачи】 Камера для вилочного погрузчика обеспечивает передачу сигнала на расстоянии до 120 метров. Другие модели беспроводных камер поддерживают радиус действия до 300 метров со стабильным сигналом и устойчивостью к помехам.

【Водонепроницаемый и ударопрочный】 Монитор защищен от воды по стандарту IP66; камера защищена от воды по стандарту IP69K, устойчива к вибрации по стандарту ISO 16750-3 2012 (5,9G), прочна и подходит для вилочных погрузчиков на ходу.

【Простая установка】 Магнитный корпус, беспроводное питание и компактный дизайн камеры облегчают установку.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Устройства отражения	1/2.9" CMOS
Эффективные пиксели	1920 (H) x 1080 (V)
Отношение сигнал шум	38
Баланс белого	Авто
BLC	Авто
Динамический диапазон	81dB
Рабочая частота	2408МГц–2478 МГц
Расстояние передачи	120 м
Чувствительность приемника	-78dBm
Декодирование видео	H.264
Мощность передачи	FCC：≤26dBm CE：≤20dBm MIC：≤10dBm
Метод расширенного спектра	FHSS
Задержка	130 мс
Битрейт RF	12 Мбит / с
Рабочая Температура	–20 ℃ ~ 70 ℃, относительная влажность 95% МАКС.
Температура хранения	–30 ℃ ~ 80 ℃, относительная влажность 95% МАКС.
Минимальное освещение	0Lux/0.1Lux
Источник питания	10-32 В постоянного тока
Потребляемая мощность	Днём: 1,8–2,5 Вт Ночью: 3,6–4,3 Вт
Расстояние ночного видения	3-5m
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
Звук	нет
Угол обзора	62°
Нагревание	нет
Функция IR-Cut	нет
Режим изображения	Зеркальное / Нормальное

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com