STONKAM®
a better vision for the world

10.1-дюймовый HD-монитор для беспроводного автомобильного видеонаблюдения и записи с четырехканальным режимом



—— Модель: HDW297R ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【IP66 водонепроницаемый】 Камера может нормально работать в дождливые и снежные дни, чтобы удовлетворить круглосуточную работу.

【Функция видео】 С функцией 4-канального циклического видео, поддержка локального воспроизведения видео, карта Micro SD может хранить до 128G.

【Дальность передачи до 590 футов】 Открытая дальность передачи составляет до 590 футов, а сигнал стабилен и защищен от помех. Даже при работе на высокой скорости или на большом расстоянии дисплей будет отображать окружающую среду в режиме реального времени, что сделает ваше вождение или работу более удобными. Никаких отвлекающих факторов, мерцания, размытия или задержки.

【Режим многократного изображения】 Поддерживает 4-канальный вход 1080P AHD камеры, несколько режимов отображения экрана (одноэкранный, двухраздельный, четырехраздельный и т.д.)

【IPS-экран высокой яркости】 Пиксели 1024x600, высокая контрастность, высокая яркость, восстановление истинных цветов, представление более высокой четкости, резкости и детализации изображения.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Размер LCD	10.1"
Разрешение	1024X3(RGB)X600
Контрастность	700:1
Яркость	600 кд /m2
Угол обзора	U: 85 / D: 85, R/L: 85
Соотношение сторон	16:9
проход	4CH
Рабочая частота	2408 - 2478 МГц(Частота ISM волны)
Расстояние передачи	Max. 180ms
Форма декомпрессии	H.264
Чувствительность приемника	-78 дБм
Метод расширенного спектра	FHSS
Максимальная емкость карты памяти	128G
Задержка	Min. 130ms
Источник питания	DC 10-32V
Потребляемая мощность	Макс. 10 Вт
Громкоговоритель	1W/8Ω
Рабочая температура	-20~+70℃, относительная влажность 90%
Температура хранения	-30~+80℃, относительная влажность 90%

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com