STONKAM®
a better vision for the world

7-дюймовый цифровой беспроводной четырёхоконный монитор высокой четкости



—— Модель: HDW127Q ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

- Поддержка 4 беспроводных камер или беспроводных передатчиков
- Поддержка нескольких режимов отображения: четырёхоконное, двухоконное, одногооконное. В режиме многооконного отображения можно настроить канал произвольно
- Поддержка функции 4-канальной записи, поддержка локального воспроизведения записи. Карта Micro SD поддерживает до 128 ГБ
- Поддержка ручного сопоставления кода и функции автоматического сопоставления кода
- Поддержка входа камеры 1080P / 720P
- Сенсорный экран альтернативно
- Поддержка 5 триггерных линий. 4 канала - одноканальный триггер; 1 канал - триггер с разделением отоброжением, и можно настроить канал отоброжения триггера. Кроме того, можно установить приоритет запуска и задержку запуска для 5 триггерных линий
- Поддержка автоматического управления яркостью подсветки, когда среда становится тусклым на 3S, яркость экрана автоматически уменьшается
- Поддержка функции автоматического сканирования, каждый канал может быть индивидуально настроен на открытие или закрытие сканирования, время сканирования 5-60 с регулируется
- Поддержка функции энергосбережения суперконденсатора
- Поддержка реверсивного курсора, реверсивный курсор можно отрегулировать по желанию
- IPS-экран высокой яркости: Пиксели 1024x600, высокая контрастность, высокая яркость, восстановление истинных цветов, представление более высокой четкости, резкости и детализации изображения.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Размер LCD	7"
Разрешение	1024X3(RGB)X600
Контрастность	700:1
Яркость	1000 кд /m2
Угол обзора	U: 85 / D: 85, R/L: 85
Площадь зондирования	0.1506(W) x 0.1432(H)
Соотношение сторон	16:9
проход	4CH
Рабочая частота	2408 - 2478 МГц(Частота ISM волны)
Расстояние передачи	Max. 300 m
Форма декомпрессии	H.264
Чувствительность приемника	-78 дБм
Метод расширенного спектра	FHSS
Задержка	MIN. 130 ms
Источник питания	DC 10-32V
Потребляемая мощность	Макс. 10 Вт
Громкоговоритель	1.5W/8Ω
Рабочая температура	-20~+70℃, относительная влажность 90%
Температура хранения	-30~-+80℃, относительная влажность 90%

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com