STONKAM®
a better vision for the world

# 7-дюймовая водонепроницаемая радиолокационная система обнаружения миллиметровых волн высокой четкости








## —— Модель: PSA27, HD125D, FHD639, AC618 ——

**STONKAM CO., LTD**
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

# Особенности

- Эта система включает в себя камеру 1080P и монитор
- Поддержка видеовход и видеовыход на1080P
- Радиолокационная технология миллиметрового диапазона 77 ГГц
- Можено настроить расстояние и ширина обнаружения
- AHD Изображение перекрытия тревоги
- Расстояние обнаружения и режим тревоги можно настроить на компьютере, подключив блок управления к компьютеру с помощью переходного кабеля USB в UART
- Поддержка подключения Wi-Fi, пользователи могут настроить расстояние обнаружения и режим тревоги с помощью компьютера или мобильного телефона
- Можно работать 24 часа и в любых условиях погоды

**STONKAM CO., LTD**
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая частота | 76,00 ... 77,00 ГГц |
| Тип передатчика | FMCW |
| Источник питания | от 10 до 32 В |
| Диапазон обнаружения | Расстояние обнаружения 0,2 ~ 40 м, ширина обнаружения 0.2 ~ 20 м, 5 зон обнаружения (можно устанавливать расстояние каждой зоны) |
| Визуализация зоны обнаружения | зеленый (самый дальний), желтый (средний), красный (недавний) |
| Допуск обнаружения | +/- 15 см |
| Угол антенны | 120 ° (горизонтальный), 14 ° (по вертикали) |
| Вход триггера × 1 | триггер из автомобиля, высокая чувствительность |
| | Напряжение питания до +10V DC |
| Выход сигнала тревоги × 1 | переключитесь на землю при срабатывании |
| | Ток до 1,0A |
| Видео формат | 720P 25fps/30fps, 1080P 25fps/30fps |
| Модуль Wi-Fi | 2,4 ГГц (Необязательный) |
| Рабочая температура | -20 ~ +70 ° C (блок управления) -40 ~ +85 ° C (датчик) |
| Температура хранения | -30 ~ +80 ° C |

**STONKAM CO., LTD**
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

| | |
|---|---|
| Водонепроницаемая защита | IP69K (датчик), IP66 (блок управления) |
| Ударопрочный класс | 5.9G |
| Размеры | Датчик: 106,6(W) ×72,9(H) ×34,5(D) мм |
| | Блок управления: 152,6 (W) × 89,2 (H) × 53,8 (D) мм |
| Вес | 158.8 грамм (датчик) 240Грам (блок управления) |
| Монтаж | Два (4,5 мм) диаметра монтажных отверстия (датчик) |
| | Четыре (6 мм) диаметра монтажных отверстий (блок управления) |

**STONKAM CO., LTD**
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com