STONKAM®
a better vision for the world

HD водонепроницаемая автомобильная LVDS-камера



—— Модель: FHD410L ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Особенности

【Низкая Задержка】 Использует технологию передачи цифрового сигнала LVDS, поддерживая выход до 60 кадров в секунду. Это значительно повышает эффективность передачи данных и скорость отклика системы, обеспечивая мощную поддержку безопасности вождения и функций автомобиля.

【Автомобильная Камера】 Основные материалы соответствуют требованиям AECQ-100, отличаются высокой надежностью, долговечностью и устойчивостью к помехам. Может стабильно работать в различных условиях, обеспечивая безопасное вождение.

【1080P HD】 Обеспечивает высококачественное изображение, четко фиксируя записи вождения и детали дорожной обстановки.

【Широкий Динамический Диапазон】 Динамический диапазон достигает 120 дБ, обеспечивая четкие изображения в различных сценариях применения.

【Водонепроницаемый и ударопрочный】 IP69K водонепроницаемая, пыленепроницаемая и ударопрочная, прочная, гарантирует высококачественный эффект изображения.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Устройства отражения	1/2.6″ CMOS
	30/60FPS
	1920 (H) x 1280 (V)
Размер пикселя	3.0 μm x 3.0 μm
Система сканирования	Прогрессивное сканирование
Форма синхронизации	Внутренняя синхронизация
разрешение	1280P/1080P
Видео выход	1.0Vp-p, 75Ohm
Гамма коэффициент	0.45
AGC	Авто
Динамический диапазон	120dB-HDR3/140dB-HDR4
Баланс белого	Авто
Рабочая температура	1/30 ~ 1/50,000 Seconds
BLC	Авто
Рабочая температура	–40℃ ~ 105℃, относительная влажность 95% МАКС
Температура хранения	–50℃ ~ 110℃, относительная влажность 95% МАКС
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
Источник питания	DC12V
Угол обзора	170°
Минимальная освещенность	0.1 Lux
Режим изображения	Зеркальное

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com