STONKAM®
a better vision for the world

6-канальная 1080P HD водонепроницаемая система панорамного изображения 360° кругового обзора



—— Модель: BVA18 ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Особенности

【 **6-канальная 360 панорама** 】 6-канальная система изображения 360° кругового обзора, подходящая для различных сверхдлинных транспортных средств

【 **1080P HD** 】 камера 1080P HD, обеспечивающая изображения 1080P HD

【 **Автоматическая калибровка** 】 программное обеспечение автоматически калибрует и поддерживает автоматическую коррекцию по горизантальности, экономя время и усилия

【 **Встроенная функция FCW** 】 нет необходимости в дополнительных камерах, не требуется дополнительной установки, поставляется со встроенной функцией предупреждением о переднем столкновении (FCW), что экономит деньги и усилия

【 **Интеграция ресурсов** 】 можно использоваться вместе со STONKAM камерами обнаружения пешеходов, и с радиолокационной системой, весь кузов автомобиля полностью защищен

【 **Удаленное управление транспортным средством** 】 можно подключить к платформе через сеть 4G для удаленного управления транспортным средством.

【 **Мощная функция записи** 】 512 ГБ + 2T SSD память для хранения видео

【 **Водонепроницаемость и пыленепроницаемость** 】 IP69K водонепроницаемый, пыленепроницаемый и ударопрочный одновременно, работать даже в суровых рабочих условиях

【 **Другие функции** 】 сенсорный экран опциональный, поддерживать доступ к GPS

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

STONKAM®
a better vision for the world

Технические характеристики

Блок управлени:

видео вход	Макс. 6 каналов × 1080P AHD (25/30) кадров в секунду
	Совместимость с 6CH * 720P (25FPS/30FPS)
видео выход	* CVBS PAL/NTSC
	* Выход AHD/VGA
	* RTP/RTSP (1080P/720P/D1 опционально)
выходная задержка	* Задержка аналогового выхода не выше 200 мс
	* Средняя задержка RTSP потоковой передачи не выше 200 мс
Отображение при старте	* Поддержка быстрого вывода в течение 3 секунд после загрузки при показания от одного канала
Типы дисплея	* Однооконный дисплей от одной камеры
	* Шестиоконный дисплей
	* 2D-вид с высоты птичьего полета (исходный 2D-вид)
	* 3D панорамный вид с любого вида
Хранилище	Макс. поддержка 1×512G SD-карта + 1×2T SSD-карта
Видеозапись	* (по умолчанию) Max. 6CH×1080P Кодирование H.264 15FPS
	* Видеозаписи стандартного входа 6 каналов 1080P или однонакального панорамного имидж
	* Формат AVI/MSV
воспроизведение	Программное обеспечение рекомендуется для воспроизведения
	Плата поддерживает одновременное воспроизведение 6 каналов

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

битах	1 МБ/2 МБ/4 МБ
	(Остальное значение в битах можно настроить)
Размер блока управления	181,6*146,6 мм (длина*ширина)
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
метод управления	Пульт дистанционного управления, сенсорный экран (опционально)
сеть	Ethernet, WIFI, 4G(опция)
Порты расширения	1 Триггерная линия * 6
	2 TTL последовательный порт
	3 Два CAN интерфейс
	4 USB-интерфейс
дополнительные датчики	Стандартный аксессуары: GPS, чип ускорения
	Опциональные по желанию: Ультразвуковой радар, микровол новый радар, камера обнаружения пешеходов
Источник питания	10-32В
Диапазон рабочего напряжения внешнего триггерного сигнала	10-32В
Рабочий ток	<2A/12В
Рабочая температура	-20℃ ~ 70℃Можно настроить до -40~85
Температура хранения	–40℃ ~105℃
Рабочая влажность	10%-95%

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

Камера:

Разрешение	1080P 720P
Выходной формат	AHD
Устройства отражения	CMOS
Частота кадров	25/30
Автоматический баланс белого	поддерживать
Автоматическая экспозиция	поддерживать
Способность видения ночью	Уровень звездного света
	(Все еще видно ниже 0,1 лк)
	(Нет необходимости в заполняющем инфракрасном свете)
Баланс белого	Автоматически
Экспозиция	Автоматически
Размер блока управления	62*41,72*34,11 мм (угол камеры нельзя регулировать) (фото 2)
	74,28*59,16*42,43 мм (угол камеры регулируется) (фото 3)
Угол обзора	FHD808 (3D, рекомендуемый выбор)
	горизонтально макс. 195
	вертикально макс. 135
	FHD410
	горизонтально макс. 170
	вертикально макс. 90
Источник питания	DC9~16V/DC 10~32V
Рабочая температура	–20℃ ~ 70℃, относительная влажность 95% МАКС.
	–40℃ ~ 85℃, относительная влажность 95% МАКС.

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

	(выбрать одно из двух)
температура хранения	–30℃ ~80℃, RH95%MAX.(FHD808) –40℃ ~125℃, RH95%MAX.(FHD410)
Водонепроницаемый рейтинг	IP69K
фокусное расстояние	1,45 мм

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com